伸銅品

りん青銅 C5191·C5210



C5191は銅(Cu)残、すず(Sn)5.5~7.0%、りん(P)0.03~0.35%が含まれ、3つを足して99.50%以上のものをいいます。りん青銅は、1~3種まであり、機械的な強さが大きく、耐疲労性、耐食性、耐磨耗性に優れ、鉄鋼のような磁性がありません。ねじ、軸受、ボルト、コネクタなどに使われております。



伸銅品

りん青銅 板(C5191)

各種サイズ		調質		/# * /
板 面(mm)	板 厚(mm)	Н	F	備 考
180 × 1,200	0.1	\Diamond		
	0.15	\Diamond		
	0.2	\Diamond		
	0.25	\Diamond		
	0.3	\Diamond		
	0.35	\Q		
	0.4	\Diamond		
	0.5	\Diamond		
	0.6	\Diamond		
	0.7	\Diamond		
	0.8	\Diamond		
	1.0	\Diamond		
	1.2	\Diamond		
	1.4	\Diamond		
	1.5	\Diamond		
	1.6	\Diamond		
	1.8	\Diamond		
	2.0	\Diamond		
	2.3	\Diamond		
	2.5	\Diamond		
	3.0	\Diamond		
	3.2	\Diamond		
	3.5	\Diamond		
	4.0	\Diamond		
	5.0	\Diamond		
	6.0	♦		
	7.0	♦		
230 × 1,200	8.0		♦	(耳付き)
	10.0		♦	
	12.0		♦	
	15.0		♦	
	20.0		♦	
	25.0		♦	
	30.0		♦	